


Präsentation Flow1



Für fast jede Treppe

- Innenläufer und Aussenläufer
- Über mehre Etagen
- Wendeltreppen möglich
- “S”förmige Kurven möglich
- Keine Klappschiene nötig

Lösungen für ungewöhnliche Treppen



- Maximale Schienenlänge 37m
- Maximale 20 Kurven
- Maximale 6 Ladestellen
- Sanftstart - ruhige Fahrt
- Ergonomisches Design – max. Komfort
- Garantie TÜV, BSI und CE

Präsentation Flow1



Platzsparend klappbar

- Einfache Bedienung
- Sitz und Fußbrett klappt hoch
- Abstand 335mm von der Wand
- Armlehne klappen einzeln hoch

Ein Rohr System

- Durchmesser 80mm
- 160mm von der Wand
(Wand bis Mitte der Schiene)
- 200mm Wand bis Außenkante der Schiene

Präsentation Flow1



Zusätzliche Parkstation

- Stuhl auf der Treppe parken
- Für mehr Platz falls es eine Tür direkt vor der Treppe gibt
- Für mehr Platz falls es eine Tür direkt am oberen Podest gibt

Zwischenhaltestelle

- Ein- u. Aussteigen auf Zwischenpodest
- Passende Sitzhöhe auf dem Podest
- Funkfernbedienung

Schienenende unten



Senkrecht Start

- nur 180 mm vor der ersten Stufe nötig
- keine Klappschiene nötig
- Schiene ist günstiger
- Besseres Aussehen
- Sitzhöhe 551 mm
- Fußbretthöhe 57 mm

Gerade Auslauf

- 350 mm minimale Länge
- Kein maximale Länge
- Sitzhöhe 614 mm
- Fußbretthöhe 120 mm

Schienenende unten



Parkkurven

- zum Parken der Anlage außerhalb der Treppe
- 90° Park
- 180° Park
- 270° Park
- 450 mm Platz nötig nach der Kurve
- Sitzhöhe 614 mm
- Fußbretthöhe 120 mm
- 90° oder 180° mit Steilstart

Schienenende oben



Standard Schienenende

- 200 mm nach letzter Stufe
- Sitzhöhe 614 mm
- Fußbretthöhe 120 mm

Bündiges Schienenende

- Bündig mit der letzten Stufennase
- Bei Hindernis oben

Reduzierte Sitzhöhe

- Schiene endet 30 mm vor der letzten Stufennase
- Sitzhöhe 551 mm
- Fußbretthöhe 57 mm

Parkkurve

- 90° oder 180°
- Sitz unten drehbar (Option)

Sonstiges

Kleineres Fußbrett

- Bei schmalen Treppen oder Hindernissen
- Spezial-Sicherheitsgurt
- Mit 4 Befestigungspunkten
- Leichtgängiger Drehmechanismus
- Einfache Bedienung per Handhebel
- Batteriebetrieb
- Funktioniert auch bei Stromausfall



Bedienungen

Funkfernbedienung

oben und unten

Kabellos



Joystick

Blockierschaltung

Verwendbar für Fernbedienung und Sitz

Display

zeigt Betriebsstatus

Anzeige für Diagnosesystem

Präsentation Flow



6 Polsterfarben (mit Mehrpreis)

blau
rot
sisal
gelb
schwarz
chianti

4 Schienenfarben (Standard)

perlweiss	Ral 1013
grau	Ral 7046
braungrau	Ral 8019
beigebraun	Ral 8024



Technische Informationen

Tragfähigkeit:	125 kg
Antrieb:	Zahnstange
Neigungswinkel:	0 – 70°
Bescheinigung:	Genehmigt von BSI, CE und TÜV
Produktion:	Holland
Anschlußwerte:	Einphasig
Sicherheitssensoren:	Am Fußbrett und an beiden Seiten der Antriebseinheit
Verkabelung:	Kein Schleppkabel, Ladekabel in der Schiene
Sicherheitsgurt:	Standard

Nötige Treppenbreite

– **Aussenläufer**

- 810 mm mit Standardfußbrett
- 700mm mit kleinem Fußbrett

– **Innenläufer**

- 795mm mit Standardfußbrett
- 700mm mit kleinem Fußbrett

– **Wendeltreppe**

- 800mm mit kleinem Fußbrett